



Disponibilité :  
Avril 2023

**PROJECTEUR MURAL LED 30W**

PR30WMCEE - 3700 619 436 142



IP65

**ULR**

< 3%



CONS : 30W



2700 LM

90lm/w

Efficacité lumineuse

**LED**

SOURCE REMPLACABLE



230V~50Hz



3000K



90°



ORIENTABLE



4M



CLASS I

138 x160  
x26mm

**IRC**

>80

**IK**

8

**CE**

Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction des nuisances lumineuses

Cerf/Test report	Directive	Normes
EMC	2014/30/EU	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN IEC 55015 : 2019 + A11 : 2020</li> <li>EN IEC 61000-3-2 : 2019</li> <li>EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019</li> <li>EN 61547 : 2009</li> </ul>
LVD	2014/35/EU	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN IEC 60598-1 : 2021</li> <li>EN 60598-2-5:2015</li> <li>EN62493:2015</li> <li>EN 62471:2008</li> </ul>
RoHS	2011/65/EU	

Facteur de puissance > 0.9  
Durée de vie : 25 000H  
3000K – Blanc CHAUD  
Source lumineuse remplaçable  
Aluminium / PC cover

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale

CEE Fiches : RES-EC-104 (A14-1) prorogée depuis 2021 Dec.  
Rénovation d'éclairage extérieur