



**PRS10WMCEE – 3700 619 437 729**  
PROJECTEUR MURAL SOLAIRE LED 10W - IP65

	 IP65	<b>ULR</b> < 3%	 CONS : <b>10W</b>	 1350 LM	135lm/w Efficacité lumineuse	<b>LED</b> SOURCE REMPLACABLE								
 solaire	 3000K	 HORIZ : 120° VERT : 60°	 ORIENTABLE	 Panneau DÉPORTÉ 5M	 SENSOR DÉSACTIVABLE	 15M	 MULTI MODE	<b>60H</b> max AUTONOMIE	<b>DIM:</b> 153x144 x32mm PROJECTEUR	<b>DIM:</b> 202x221 x24mm PANNEAU SOLAIRE	<b>IRC</b> >80	<b>IK</b> 7	 CLASS III	

Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction des nuisances lumineuses

Cerf/Test report	Directive	Normes
EMC	2014/30/EU	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN IEC 55015 : 2019 + A11 : 2020</li> <li>EN IEC 61000-3-2 : 2019+A1 : 2021</li> <li>EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019+A2 : 2021</li> <li>EN 61547 : 2009</li> </ul>
LVD	2014/35/EU	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN IEC 60598-1 : 2021</li> <li>EN 60598-2-5:2015</li> <li>EN62493:2015</li> <li>EN 62471:2008</li> </ul>
RoHS	2011/65/EU	

Durée de vie : 25 000H  
3000K – Blanc CHAUD  
Source lumineuse remplaçable  
ABS + PC + metal, anti-UV, fireproof

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale

CEE Fiches : RES-EC-104 (A14-1) prorogée depuis 2021 Dec.  
Rénovation d'éclairage extérieur